

OPCIONES**Índice de Flujo**

- 0.35 gpm (1.3 Lpm) (0.35GPM)
- 1.0 gpm (3.8 Lpm) (1.0GPM)
- 1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)
- 2.2 gpm (8.3 Lpm) (2.2GPM)
- 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)

Tipo de Rocío

- Laminar (LAM)
- Multi-Laminar (MLM)

Mezcladora

- Back-Check en Te
- Válvula Mezcladora Manual Bajo la Cubierta

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.
[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.



Imagen para un estándar SF-2250 se muestra

DESCRIPCIÓN

Sloan® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Cuello de Ganso Cuerpo Llave

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón para Lavado de Manos, Cuello de Ganso, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Rango Ajustable de Sensor Infrarrojo
- Cable Largo de Sensor 914 mm (36")
- Manguera Flexible Larga 610 mm (24")
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo al que se puede dar Servicio
- Incluye Cuatro (4) Baterías tamaño AA
- Incluye el Herraje de Montaje Correspondiente
- Garantía limitada de 1 año

DESCARGAS

- [SF Series Installation Instructions](#)
- [SF Series \(FR\) Installation Instructions](#)
- [SF Series \(SP\) Installation Instructions](#)
- [SFP 35-A Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Sloan 2100/2150 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

VIDEOS

- ▶ [SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Parts Breakdown](#)
- ▶ [SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Module Replacement](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

 SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450
Battery Replacement- Sensor Range Adjustment